

DATENBLATT

STRETCHMASCHINE

Rotoplat 708 PVS

Vorteile/USP

- » Maximale Palettenstabilität
- » Leicht anwendbar dank des bedienungsfreundlichen 7-Zoll Farb-Touchdisplay
- » 12 verschiedene, einstellbare Programme

Technische Daten

Drehtellerdurchmesser:	1650 mm (optional 1800 mm)
Max. Tragfähigkeit:	2000 kg (optional 2500 kg)
Tischdrehzahl:	5 - 12 Umdrehungen/Min.
Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens:	1,5 – 5,5 m/Min.
Max. Palettenabmessungen (LxB):	1000 x 1200 mm (Optional 1200x1200 mm)
Max. Produkthöhe:	2200 mm (Optional 2400/2800/3100 mm)
Folienspannung:	über Touchdisplay regulierbar
Folienvordehnung:	veränderlich 150-400 % (PVS-Hubschlitten)
Gabellademöglichkeit der Maschine:	vorne und hinten
Versorgungsspannung:	230 V 1Ph
Versorgungsfrequenz:	50/60 Hz
Installierte Leistung:	kW 2,4 kW (PVS-Hubschlitten)
Max. Folienrollenabmessungen:	500x300 mm
Max. Gewicht Folienrolle:	20 kg



Jetzt mehr erfahren:
www.prodinge.de/verpackungstechnik-versandausstattung



WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.
0800 5925-000 · service@prodinge.de

PRODINGER Verpackung GmbH & Co. KG · Rosenauer Str. 115 · 96450 Coburg
Handelsregister Coburg HRA 5286 · +49 (0) 9561 851-0 · www.prodinge.de

PRODINGER
VERPACKUNG 

Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe